

高效抗磨 持久安全



固定式燃气发动机油7805 (低灰型)

产品品种

产品牌号：40

技术规范

执行标准：Q/SY RH2105

适用范围

■ 适用于以天然气、煤层气等为燃料的二冲程和四冲程燃气发动机（压缩机组）的润滑。

应用案例

- 在西南油气田川中油气矿ZTY470MH12x7.5整体式天然气压缩机组、重庆鼎发实业ZTY265天然气压缩机组应用，取得了良好的使用效果，获得用户认可。
- 在广安意民煤电济柴190G12V系列500GF-WK型燃气发电机组应用：写入石油济柴发动机用油推荐说明书，成为指定用油。

性能特点

技术性能	使用效果
卓越抗磨损性能	在恶劣工况下，给予设备最细致的保护
优异的抗氧化、硝化性能	有效延长换油周期，减少焦化和活塞顶部积炭
优质低灰配方	有效控制沉积物并降低阀系磨损，保持火花塞清洁
良好的清净性和分散性	保持发动机清洁，延长过滤器寿命，降低维护费用

典型数据

项目	40	试验方法
硫酸盐灰分, %	0.55	GB/T 2433
100°C运动黏度, mm ² /s	14.52	GB/T 265
黏度指数	84	GB/T 6538
闪点(开口), °C	236	GB/T 3536
倾点, °C	-23	GB/T 3535
泡沫性, mL/mL		
24°C	0/0	
93.5°C	10/0	GB/T 12579
后24°C	0/0	